

لیست قیمت لوازم و قطعات دوربین مدار بسته - مختص همکار - شرکت نوین گستران افرا صنعت

جداول زیر بر اساس نوع قطعه دقیقاً دسته بندی شده است .

 <p>-----</p>	<p>دوربین (Mini speed dome(indoor)) با لنز سونی - " 1/4 Sony CCD - رزولوشن تصویر 400TVL - اپتیکال زوم 10x و دیجیتال زوم 10x- میزان چرخش : Pan :360 ، Tilt: 180 ، 95(درحالت خاموشی نرمال)-RS-485 پروتکل: قابل انتخاب از بین Pelco-P, Pelco-D- پیش تنظیم 128 و دارای منوی OSD- حالت چرخش اتوماتیک و تعریف شده</p>	<p>HT- HM6802B</p>	<p>1</p>
 <p>-----</p>	<p>دوربین (Mini speed dome(indoor)) با لنز سونی - " 1/4 Sony CCD - رزولوشن تصویر 400TVL - اپتیکال زوم 10x و دیجیتال زوم 10x- میزان چرخش : Pan :360 ، Tilt: 180 ، حداکثر 360 درثانیه -RS- 485- پروتکل: Pelco-P, Pelco-D- پیش تنظیم 128 و دارای منوی - OSD حالت چرخش اتوماتیک و تعریف شده</p>	<p>HT- HM6803B</p>	<p>2</p>
 <p>6.840.000</p>	<p>دوربین (Mini speed dome(Outdoor)) با فن و هیتر درونی مناسب جهت نصب در بیرون - " 1/4 Sony CCD - رزولوشن تصویر 420TVL - اپتیکال زوم 10x و دیجیتال زوم 10x- میزان چرخش : Pan :360 ، Tilt: 180 ، حداکثر 360 درثانیه -RS-485- پروتکل: Pelco-P, Pelco-D- پیش تنظیم 128 و دارای منوی OSD</p>	<p>HT- HM6805B</p>	<p>3</p>
 <p>7.330.000</p>	<p>دوربین مینی اسپید دام - " 1/3 SUPER HAD SONY CCD رزولوشن تصویر 540TVL - حداقل روشنایی 0.05لوکس - لنز DAY & NIGHT- خروجی RS-485 برای کنترل کردن از PC و استندلون- نسبت سیگنال به نویز 50dB- 10X زوم اپتیکال 10X دیجیتال - چرخش 360 درجه افقی و 180 درجه عمودی - سرعت چرخش 3200RPM- امکان تعریف 128 نقطه - امکان چرخش اتوماتیک و تعریف شده - تغذیه 12 ولت</p>	<p>HT-18A</p>	<p>4</p>

	<p>دوربین اسپیددام – " 1/3 SONY CCD - رزولوشن تصویر 480TVL – حداقل روشنایی 0.1 لوکس - لنز DAY & NIGHT - خروجی RS-485 برای کنترل کردن از PC و استندلون - نسبت سیگنال به نویز 50dB - 36X زوم اپتیکال - 12X زوم دیجیتال - چرخش 360 درجه افقی و 90 درجه عمودی - سرعت چرخش 2400RPM - امکان تعریف 128 نقطه - پشتیبانی 2 پروتکل جهانی Pelco d و Pelco p - حالت چرخش اتوماتیک و چرخش تعریف شده - تغذیه 12 ولت</p>	HT-98C	5
<p>ریال 9.910.000</p>			

بخش فروش شرکت نوین گستران افرا صنعت